



Ardeca SYN-TEC DX 5w-30 1л (SM) (CF) (A3/B4) (229.51) (RN 0700)

Это полностью синтетическое моторное масло на основе базовых масел очень высокого качества, разработанное с использованием новейших технологий для моторных масел, которые подходят для двигателей с катализатором Mid SAPS. Его специальная формула сочетает в себе экономию топлива с увеличенным сроком службы. Состав с пониженным содержанием золы защищает сажевые фильтры (DPF) и аналогичные устройства последующей обработки выхлопных газов.

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- комплексная защита двигателя.
- обеспечение исключительной чистоты и долговечности двигателя.
- снижение расхода топлива и выбросов CO₂.

Данное моторное масло полностью отвечает уровню Dexos 2™, подходит для всех новых дизельных и бензиновых моделей GM / Opel / Vauxhall / Chevrolet.

Спецификация dexos 2™ обратно совместима со старыми спецификациями GM / Opel (GM-LL-A-025 и GM-B-LL-025).

SYNTH-DX 5W30

★ Уровень соответствия

- ACEA: C3
- API: SN/CF
- BMW: LONGLIFE-04
- VW: 502 00
- VW: 505 00
- VW: 505 01

- GM: DEXOS 2
- MB: 229.31
- MB: 229.51
- MB: 229.52

★ характеристик

	единица	среднее значение
Плотность при 15°C	kg/l	0.851
Вязкость -30 °C	mPas	6136
Вязкость 40 °C	mm ² /s	72.60
Вязкость 100 °C	mm ² /s	12.50
Индекс вязкости		172
Температура вспышки СОС	°C	230
Температура текучести	°C	-36
Щелочное число	mgKOH/g	7.4
Коэффициент сульфатной золы	%	0.78