



SYNTH-PRO 5W30

Это полностью синтетическое моторное масло на основе тщательно отобранных базовых масел высшего качества. Оно специально разработано для соответствия самым требовательным спецификациям VW на сегодняшний день - VW 504.00 и 507.00 - а также требованиям Long Life III для автомобилей VAG группы. Это масло средней зольности Mid SAPS, которое соответствует Евро-4 и Евро-5 нормам и обеспечивает надежную работу и защиту сажевого фильтра.

★ Уровень соответствия

- ACEA:C3
- API: SN
- MB:229.51
- BMW:Longlife-04
- Porsche:C30

★ Особенности

Защита системы переработки выхлопных газов.

Полная защита двигателя: обеспечивающая чистоту и долгий срок бесперебойной работы двигателя.

Экономия топлива: низкое потребление топлива и выбросы CO₂.

★ Применение

Обратно-совместимое: 504,00 и 507,00 заменяет собой все предыдущие спецификации VW (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 и 506.01).

Применяемо для всех автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) с продленными интервалами замены масла (30.000 км или 2 года) производимых с 2007 года. Для V10 TDI и 5-цилиндровых 2.5 TDI двигателей, до 2007, где должна быть использована 506,01 спецификация,

это масло не рекомендуется. Для двигателей первого поколения с инжекторным насосом следует использовать 505.01 спецификацию. Отвечает всем требованиям по применению и защите двигателя спецификации ACEA C2.

★ характеристики

	единица	среднее значение
Плотность при 15°C	kg/l	0,851
Вязкость -30 °C	mPas	5950
Вязкость 40 °C	mm ² /s	69,20
Вязкость 100 °C	mm ² /s	12,00
Индекс вязкости		171
Температура вспышки СОС	°C	230
Температура текучести	°C	-42
Щелочное число	mgKOH/g	6,7
Коэффициент сульфатной золы	%	0,67