



SYNTH-EF 5W30

Это полностью синтетическое моторное масло на основе тщательно подобранных базовых масел высшего Европейского качества. Это малозольное "Low SAPS" масло для бензиновых, дизельных и газовых (LPG) двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него, где требуется самый низкий уровень сульфатной золы, фосфора и серы. Этот продукт так же обеспечивает отличную экономию топлива.

★ Уровень соответствия

- ACEA: C1
- JAGUAR / LAND ROVER STJR.03.5005

★ Особенности

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя.

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

★ Применение

Это масло специально разработано для новейшего поколения бензиновых и дизельных двигателей (Euro 4) с сажевым фильтром (DPF), где необходимо масло с низкой вязкостью масла при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS). Это масло имеет отличные показатели экономии топлива. Также может быть использовано для спецификации ILSAC GF-4.

★ характеристики

	единство	среднее значение
Плотность при 15°C	kg/l	0.847
Вязкость -30 °C	mPas	3900
Вязкость 40 °C	mm ² /s	52.50
Вязкость 100 °C	mm ² /s	9.46
Индекс вязкости		166
Температура вспышки СОС	°C	224
Температура текучести	°C	-39
Щелочное число	mgKOH/g	6.6
Коэффициент сульфатной золы	%	0.45