



Ardeca PRO-TEC TD 10W40 – полусинтетическое моторное масло обладающее исключительными эксплуатационными характеристиками.

Масло объединяет в себе смесь высококачественных базовых масел с передовой системой присадок для повышенного противодействия загустеванию масла вследствие накопления сажи и действия высоких температур, а также для обеспечения исключительной защиты от окисления, коррозии и образования высокотемпературных лаковых отложений.

Полусинтетическое моторное масло объединяет в себе смесь высококачественных базовых масел с передовой системой присадок для повышенного противодействия загустеванию масла вследствие накопления сажи и действия высоких температур, а также для обеспечения исключительной защиты от окисления, коррозии и образования высокотемпературных лаковых отложений.

Преимущества:

- Подходит к двигателям с низким уровнем выбросов (двигатели Евро 2, Евро 3 и некоторые модели Евро 4).
- Обеспечивает отличной защитой от отложений в двигателе и трубе турбокомпрессора.
- Увеличивает защиту клапанного механизма от износа а также позволяет увеличить интервалы замены масла.
- Подходит для смешанных автопарков и зарекомендовало себя в Европе как превосходный смазочный материал

PRO-TEC TD 10W40

★ Уровень соответствия

- ACEA A3/B4/E7
- API CI-4/SL

- ALLISON C-4
- MB 228.3/229.1
- MAN M 3275-1
- VOLVO VDS-3
- RENAULT VI RLD/RLD-2
- MTU Type 2
- Cummins CES 20076/20077/20078
- Mack EO-N/EO-M Plus
- Global DHD-1
- Cat ECF-1-a/ECF-2
- Deutz DQC III-10
- Detroit Diesel 93K215
- ZF TE-ML 07C

★ характеристики

	единица	средний показатель
Плотность при 15°C	kg/l	0.861
Вязкость -25 °C	mPas	5800
Вязкость 40 °C	mm ² /s	85.81
Вязкость 100 °C	mm ² /s	13.80
Индекс вязкости		156
Температура вспышки СОС	°C	222
Температура текучести	°C	-39
Щелочное число	mgKOH/g	10.7
Коэффициент сульфатной золы	%	1.36